

ILERFIL ABS

Ensacheuse manuelle à pesée brute et dosage par vis pour produits pulvérulents

Cadence: Jusqu'à 240 sacs/heure
Type de produit: En poudre
Type de sacs: Papier, PP, PE, AL, avec ou sans soufflet
Niveau d'automatisation: Semi-automatique



AVANTAGES

L'ENSACHEUSE SEMI-AUTOMATIQUE ILERFIL ABS VOUS APPORTE:

- Contrôle qualité sur le produit
- Facilité de nettoyage et de désinfection
- Retour rapide sur investissement
- Réduction des temps d'arrêt
- Facilité d'entretien
- Utilisation simple et intuitive
- Espaces de travail sans poussière
- Sécurité
- Précision de pesage

APPLICATIONS

- Agroalimentaire : produits phytosanitaires, ingrédients pour l'alimentation animale.
- Alimentation : farines, ingrédients, lait en poudre, cacao en poudre, sucre glace.
- Chimie et pétrochimie : engrais solubles, chimie fine, additifs.
- Construction et exploitation minière : mortiers et prémélanges, ciments, phosphates, carbonates, plâtres, talcs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:

TENSION: 380 III N+T 50 Hz





TENSION DE COMMANDE: 24 V

PUISSANCE: 6 kW

ALIMENTATION PNEUMATIQUE:

PRESSION: 6 bar

CONSOMMATION: 20 NL/min



CARACTÉRISTIQUES

- La machine peut produire jusqu'à 240 sacs par heure en fonction des caractéristiques du produit, des formats à manipuler, ainsi que du nombre et du rythme d'opérateurs présents sur la ligne d'ensachage.
- Dosage par vis sans fin, simple ou double en fonction des propriétés du produit et la vitesse d'ensachage requise.
- Vanne verticale pneumatique de fin de dosage.
- Conception mécanique sans réductions de section qui évite le dépôt de produit dans les pièces ou les recoins.
- Manches d'aspiration à raccorder au filtre. Aspiration pilotée dans la bouche d'ensachage.
- Bouche ovale avec pince externe d'obturation et maintien du sac.
- Conception compacte qui réduit la colonne de chute du produit.
- Écran simple et intuitif pour l'opérateur.
- Contrôleur de poids agréé en vertu de la directive MID, classe 0,2.

OPTIONS

- Système agitateur dévoûteur.
- Densification du produit par sonde de désaération.
- Kit de nettoyage rapide par retrait des vis sans fin par l'arrière et ouverture rapide des regards à l'avant.
- Sellette pour le remplissage des caisses/bidons
- Versions anti-corrosion pour les produits agressifs.
- Versions pour installations dans des zones classées ATEX.
- Construction en acier inoxydable.